

EUROPA

Italian quality, global success.



CS460

recolteuse-deterreuse de carottes
cosechadora de desfonde para zanahorias

CS 460 RECOLTEUSE D' UN RANG DE CAROTTES COSECHADORA MONOFILA PARA ZANAHORIAS

EUROPA machine agricole propose une vaste gamme de récolteuses de légumes dont la productivité et le rapport coûts/profits les placent aux plus hauts niveaux de leur catégorie. Conçues pour garantir des cycles d' utilisation rapides, la précision des commandes, un maximum de fiabilité et une maintenance des plus simples, les récolteuses EUROPA bénéficient d' une assistance technique de qualité professionnelle et d' un service de pièces de rechange efficace qui en assure le fonctionnement sans interruption. Mettant à profit les conseils de leurs utilisateurs du monde entier, les machines EUROPA sont hyperspécialisées et en mesure de satisfaire tous les besoins spécifiques de chaque client, qu' il traite les produits frais ou ceux de l' industrie de la conserve. En effet, EUROPA dispose d' une gamme d' accessoires et d' équipements ainsi que de potentialités de personnalisation sans pareilles. Si vous êtes à la recherche de qualités telles que la productivité et l' efficacité, les récolteuses EUROPA sont la solution qu' il vous faut. Grâce à la haute technologie et à l' hydraulique sophistiquée avec gestion électronique EVO-C Plus, nos machines sont extrêmement performantes, sûres, efficaces et écologiques, car elles possèdent à la fois des technologies innovantes et des dispositifs mécaniques aussi solides que rationnels qui ont fait leurs preuves.

EUROPA machine agricole ofrece una extensa gama de cosechadoras para hortalizas, en la cumbre de su categoría por productividad y relación costes/beneficios. Diseñadas para garantizar ciclos de trabajo rápidos, mandos precisos, máxima fiabilidad y sencillez de mantenimiento, nuestras cosechadoras pueden contar con un servicio técnico profesional y un servicio eficiente de repuestos que aseguran siempre su plena eficiencia.

Desarrolladas a través de los consejos de sus usuarios en todo el mundo, las máquinas EUROPA, gracias a la alta especialización logran satisfacer todas las exigencias específicas de cada cliente, abarcando tanto el mercado del fresco como la industria conservera. EUROPA ofrece efectivamente una gama de accesorios y equipamientos y una posibilidad de personalización sin igual.

Si productividad y eficiencia son vuestra exigencias, las cosechadoras EUROPA son la mejor respuesta. Gracias a alta tecnología e hidráulica puntera con gestión electrónica EVO-C Plus, nuestras máquinas aseguran prestaciones excepcionales, seguridad, eficiencia y protección del medio ambiente, ya que aúnan tecnologías innovadoras con soluciones mecánicas robustas y racionales bien experimentadas.



- 1 Groupe électrovannes.
Grupo electroválvulas.
- 2 Tapis de tri à éclisses recouvertes de PVC de 600mm de large.
Cinta de selección de listones recubiertas en PVC, anchura 600 mm.
- 3 Déflecteur de chute du produit avec ressort à gaz.
Deflector caída producto con muelle de gas.
- 4 Capote pare-soleil (optional).
Capota parasol (opción).





CS 460-F La fourche télescopique latérale permet d'enlever les bacs du rayon d'action de la récolteuse, ce qui évite de devoir les déplacer avant de procéder à la récolte de la rangée suivante. Entièrement gérée par des commandes hydrauliques, la récolteuse peut être équipée d'une fourche longitudinale pouvant transporter 3 bacs vides. La fourche latérale peut être repliée afin de ne pas dépasser du gabarit de la machine.

CS 460-F La horquilla telescópica lateral permite descargar los contenedores fuera del radio de acción de la cosechadora, evitando tener que desplazarlos antes de cosechar la hilera siguiente. Totalmente controlada con mandos hidráulicos, se puede equipar con una horquilla longitudinal capaz de transportar 3 contenedores vacíos. La horquilla lateral es plegable dentro del galibo de la máquina.

CS 460-P Dans cette variante, la récolteuse est équipée d'une plate-forme permettant de décharger le produit dans des bacs. La plate-forme peut porter un maximum de 5 bacs qui sont chargés et déchargés après avoir été remplis, au moyen de simples commandes hydrauliques, sans devoir interrompre l'opération de récolte des carottes. Au cours des déplacements de la machine, une commande hydraulique permet de replier la plate-forme sous le tapis de tri, afin de réduire l'encombrement.



CS 460-P En esta versión la cosechadora está equipada con una plataforma que permite descargar el producto dentro de los contenedores. La plataforma carga hasta 5 contenedores. Los contenedores se cargan y descargan, una vez llenos, con simples mandos hidráulicos, sin tener que interrumpir la cosecha de las zanahorias. Durante las trasferecias, la plataforma se puede replegar debajo de la cinta de selección, a través de un mando hidráulico, para reducir la envergadura de la máquina.



CS 460-N Le tapis de cette variante décharge le produit directement dans la benne d'une remorque ou d'un camion. Une fois replié, le tapis ne dépasse pas du gabarit de la récolteuse.

CS 460-N La cinta de esta versión descarga el producto directamente dentro de la caja de un remolque o de un camión. Una vez replegada, la cinta queda dentro del galibo de la cosechadora.



Caractéristiques techniques		CS 460 - F	CS 460 - P	CS 460 - N
Tête	Tapis	N 55 x 460 mm avec taquet haut, éclisses avec barreau à maille carrée		
	Dispositif de branlement	2 motorisés et indépendants, vannes de régulation		
	Socs	En acier spécial antiusure réglables en profondeur		
Module base	Disques	En acier spécial antiusure, transmission avec moteurs hydrauliques		
	Tapis arrière	Moteur hydraulique à vitesse variable, arrêt automatique pendant de déchargement des bacs, déflecteur de chute de produit avec ressort à gaz		Moteur hydraulique à vitesse variable, châssis en 3 modules articulés avec des cylindres
	Longueur de tapis	3100 mm		6100 mm (total)
	Largeur de tapis	600 mm		
	Barreaux	D. 8 recouverte de PVC, pas 28 mm, 1 barreau mobile pour enlever la terre à l'intérieur du tapis		D. 8 mm recouvertes de PVC, pas 28 mm, avec pousseurs tous les pas 40 cm
	Hauteur de déchargement	1600 mm		3000 mm
	Contenance des bacs	1	5	-
	Ruoes	10.0/75 - 15,3 10p, écartement variable		
	Attelages	2 attelages à l'élévateur réglables, cylindre hydraulique au troisième point commandé du tracteur par joystick		
	Installation électrique	12V, centrale à gestion électronique EVO C-Plus		
Installation hydraulique	Dispositifs de sécurité	Poussoir d'urgence, poussoir de réarmement de la marche après l'arrêt		
	Pompe	Double in tandem, multiplicateur avec attelage rapide à la PTO du tracteur		
	Réservoir d'huile	Contenance 60 litres, filtre et jauge visible		
	Echangeur de chaleur	En alluminium avec électroventilateur		
	Protection	Vanne de pression maximum, vanne d'urgence raccordée aux dispositifs de sécurité		
	Moteurs	Orbitaux avec vannes de régulation à compensation de pression		
	Mouvements	Commandés par des électrovannes		
	Pression maximum	130 bar		
	Conseillé (minimum)	70 Ch - 4 x 4		
	PTO	540 tours/min		
Tracteur	Atelage	3 points avec élévateur de type standard		
	Branchements	1 prise électrique 12V, 2 prises hydrauliques		
	Largeur maximum	-	2000 mm	-
Poids kg	1680 kg	1810 kg	1740 kg	
Vitesse de récolte*	de 5 à 9 km/h		de 5 à 9 km/h	
Production*	de 5 à 9 tonnes/h		de 6 à 12 tonnes/h	
Option	Option	Plate-forme de tri 1200 mm de large, réglable en hauteur, marchepied		
		Effeuilleuse avec doigts en caoutchouc à réglage hydraulique		
		Tapis N 64 x 460 mm avec taquet haut, éclisses avec barreau à maille carrée		
		Cylindre hydraulique pour le réglage de la hauteur de la machine avec attelage latéral sur tracteur		
		Capote pare-soleil		

* Ces données sont fournies à titre indicatif et peuvent changer en fonction du terrain, de la qualité et de la dimension du produit.

Características técnicas		CS 460 - F	CS 460 - P	CS 460 - N
Cabezal	Cinta trasera	N 55 x 460 mm con tacón alto, listones con barrita de malla cuadrada,		
	Sacadidores	2 motorizados e independientes, válvulas reguladoras		
	Reja	En acero especial antidesgaste, profundidad regulable		
Módulo base	Discos	En acero especial antidesgaste, transición con motores hidráulicos		
	Cinta trasera	Motor hidráulico con velocidad variable, parada automática durante la descarga de los contenedores, deflector caída producto con muelle de gas		Motor hidráulico con velocidad variable, bastidor en 3 piezas articuladas con cilindros hidráulicos
	Longitud cinta	3100 mm		6100 mm (total)
	Anchura cinta	600 mm		
	Barritas	D. 8 mm recubiertas de PVC, paso 28 mm, 1 barrita móvil para la descarga del terreno dentro la cinta		D. 8 mm recubiertas en PVC, paso 28 mm, con cargadores cada 40 cm
	Altura de descarga	1600 mm		3000 mm
	Capacidad contenedores	1	5	-
	Ruedas	10.0/75 - 15,3 10p, distancia entre ruedas variable		
	Conexiones	2 conexiones regulables con el elevador, cilindro hidráulico co el tercer punto controlado desde el tractor tramite joystick		
	Instalación eléctrica	12 Volts, centralita con control electrónico EVO-C Plus		
Instalación hidráulica	Despositivos de seguridad	Pulsador de emergencia, pulsador de rearme de la marcha después de la parada, microinterruptor en la tapa trasera		
	Bomba	Doble en tandem, multiplicador con acoplamiento rápido en la TdF del tractor		
	Depósito aceite	Capacidad 60 litros, filtro y nivel visual		
	Intercambiador de calor	En aluminio con ventilador eléctrico		
	Proteccion	Válvula de máxima presión, válvula de emergencia conectada con los dispositivos de seguridad		
	Motores	Orbitales con válvulas de regulación de compensación de presión		
	Movimientos	Controlados por electroválvulas		
	Presión máxima	130 bar		
	Aconsejado (como mínimo)	70 CV - 4x4		
	TdF - PTO	540 rpm		
Tractor	Acoplamiento	3 puntos co elevador de tipo estándar		
	Conexiones	1 toma eléctrica 12 Volts, 2 empalmes hidráulicos		
	Ancho maximo	-	2000 mm	-
Peso kg	1680 kg	1810 kg	1740 kg	
Velocidad de cosecha*	de 5 a 9 km/h		de 5 a 9 km/h	
Produccion*	de 5 a 9 Ton/h		de 6 a 12 Ton/h	
Opciones	Option	Plataforma seleccionadores anchura 1200 mm altura regulable, peldano de cortesia		
		Cortadora de hojas con dedos en goma con regulación hidráulica		
		Cinta N 64 x 460 con tacón alto, listones con barrita de malla cuadrada		
		Cilindro hidráulico para la regulación de la altura de la máquina con acoplamiento al lado del tractor		
		Capota parasol		

* Los datos presentados son indicativos y pueden variar en función de terreno, de la calidad y de la dimensión del producto.

EUROPA macchina agricola se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu et les caractéristiques des produits illustrés sans avis préalable.

EUROPA macchina agricola se reserva el derecho de modificar el contenido y las características de los productos ilustrados en cualquier momento y sin previo aviso..

EUROPA est une marque:

EUROPA es una marca:



Via Nova 45
42017 Novellara - RE - ITALY
Telephone +39522654144
Telefax +39522662184
www.europa-dma.com
info@europa-dma.com